



Gabinete de Montaje en Pared / 26 UR / 19in / 762mm (2.5 ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / Acero

SKU: PZWMC2630W Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$28,285.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared construido en acero, diseñado para soportar 26 unidades de rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables que facilitan el acceso para mantenimiento y está diseñado para permitir el control de clima adecuado para uso con diversos equipos de red, incluyendo switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La puerta con ventana de vidrio templado permite el monitoreo visual de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete, optimizando la seguridad física del centro de datos.

Características Principales

- Paneles laterales desmontables para mantenimiento simplificado
- Optimización de flujo de aire para mejor disipación de calor
- Compatible con equipos PoE y UPS
- Puerta con ventana de vidrio templado para monitoreo visual

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga de 158.8 kg (350 lb)

Montaje estándar EIA 19 pulgadas

Dimensiones

635 x 1224 x 762 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Capacidad de Rack

26 Unidades de Rack (UR)

Estándar EIA

19 in

Profundidad de Equipos

Hasta 680.72 mm (26.8 in)

Compatible con equipos estándar

Capacidad de Carga

158.8 kg (350 lb)

Construcción robusta en acero

Materiales

Acero y vidrio templado

Alta resistencia y durabilidad

Color

Negro

Acabado profesional

Compatibilidad

Equipos PoE y UPS

Infraestructura de red integral

Mejor disipación de calor

Ventilación

Flujo de aire optimizado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales desmontables para mantenimiento
Característica 2	Optimización de flujo de aire y disipación térmica
Característica 3	Compatible con equipos PoE y UPS
Característica 4	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual
Característica 5	Capacidad de carga 158.8 kg (350 lb)
Característica 6	Montaje estándar EIA 19in