



Gabinete de Montaje en Pared / 26 UR / 635mm (2.08 ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / 350 lb Capacidad / EIA 19in

SKU: PZWMC26W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$26,759.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared construido en acero, diseñado para soportar 26 unidades de rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables que permiten un acceso optimizado durante instalaciones y mantenimiento. Su diseño con ventilación mejorada facilita el control de clima adecuado para switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La puerta incorpora una ventana de vidrio templado que permite el monitoreo visual de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete.

Características Principales

- 26 unidades de rack para equipos de red
- Paneles laterales totalmente desmontables
- Ventilación optimizada para equipos PoE y UPS
- Puerta con ventana de vidrio templado para acceso visual
- Capacidad de carga de 350 lb (158.8 kg)
- Cumple estándar EIA 19in y normas de seguridad TIA/EIA

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Exteriores

635 x 1224.3 x 635 mm
(Ancho x Alto x Profundidad)

Equivalente: 2.08 x 4.02 x 2.08 ft

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Profundidad de Montaje

Hasta 553.72 mm (21.8 in)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidad de Rack

26 UR (Unidades de Rack)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidad de Carga

350 lb (158.8 kg)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándar

EIA 19 in

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Material

Acero y vidrio templado

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Normas de Seguridad

TIA/EIA

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Color

Negro

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales totalmente desmontables
Característica 2	Ventilación optimizada para equipos PoE y UPS
Característica 3	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual
Característica 4	Control de clima para equipos de red activos
Característica 5	Compatible con equipos hasta 553.72 mm profundidad
Característica 6	Construcción en acero para alta resistencia