



Gabinete de Montaje en Pared / 4 Unidades de Rack / 19" / Cristal Templado / Carga 40 kg / Acero / 600 x 450 x 281 mm

SKU: DS-XS6404-S/B Marca: HIKVISION Categoría: Racks Cerrados

\$1,875.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje en pared de 4 unidades de rack con cuerpo fijo fabricado en acero, diseñado para instalaciones de videovigilancia, distribución de servicios de internet y administración de cableado de cobre y fibra. Incorpora puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad que permite visualización del equipo sin comprometer la protección física. Los laterales y la puerta son completamente desmontables, facilitando el acceso para instalación, cableado y mantenimiento preventivo. Su capacidad de carga de hasta 40 kg permite alojar switches, NVR, unidades de respaldo y equipos de comunicaciones en espacios reducidos. El gabinete se envía desarmado para optimizar logística de transporte y reduce costos de envío.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Pared / Piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades de rack: 4U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de rack: 19"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Cristal templado con chapa de seguridad, desmontable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Laterales: Desmontables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: Hasta 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso del gabinete: 14.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 600 x 450 x 281 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Envío: Desarmado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Unidades de rack: 4U<li style='padding: 6px 0;'>Ancho de rack: 19" estándar<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de carga máxima: 40 kg<li style='padding: 6px 0;'>Material del cuerpo: Acero<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Videovigilancia, unidades de respaldo, distribución de servicios de internet, administración de cableado de cobre y fibra</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Puerta: Cristal templado de seguridad, desmontable<li style='padding: 6px 0;'>Laterales: Desmontables<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 600 x 450 x 281 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 14.5 kg<li style='padding: 6px 0;'>Ventilador recomendado: LP-VENT-BASIC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks)<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería negra para armado<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual en pared o piso según necesidad del sitio
Característica 2	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 3	Laterales y puerta desmontables para acceso y mantenimiento directo
Característica 4	Capacidad de carga hasta 40 kg para equipos de red y videovigilancia
Característica 5	Estructura de acero con dimensiones compactas 600 x 450 x 281 mm
Característica 6	Compatible con ventilador LP-VENT-BASIC para gestión térmica