



Gabinete de Montaje en Pared / 6 UR / 3 UR Activo + 3 UR Pasivo / Carga 90.72 kg (200 lbs) / Profundidad 9.5" (241.3 mm) / Acero 16 Gauge / UL 2416

SKU: WME3BL Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$26,807.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje vertical en pared diseñado para aplicaciones de baja densidad que requieren una arquitectura integral de cableado. Permite montar hasta 36 pulgadas de equipo activo combinado con paneles de parcheo en una sola unidad compacta. Fabricado en acero galvanizado de 16 gauge con profundidad de bajo perfil para instalaciones en espacios con restricciones. Los rieles ajustables permiten adaptar la distribución interna según las necesidades específicas de cada despliegue. Cumple con el estándar UL 2416 de seguridad para infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje vertical para aplicaciones de baja densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 unidades de rack totales: 3 UR para equipo activo y 3 UR para paneles de parcheo (pasivo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles ajustables para configuración óptima del equipamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga máxima de 90.72 kg (200 lbs)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de bajo perfil: 9.5" (241.3 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 42" (1066.8 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en acero galvanizado de 16 gauge<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de rack: 6 UR (3 UR activo + 3 UR pasivo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 90.72 kg (200 lbs)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espacio para equipo activo: hasta 36 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad: baja densidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero galvanizado de 16 gauge<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 9.5" (241.3 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 42" (1066.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: vertical en pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rieles: ajustables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad: UL 2416</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical para aplicaciones de baja densidad
Característica 2	Rieles ajustables para configuración óptima del equipo
Característica 3	Carga máxima de 90.72 kg (200 lbs) para equipamiento diverso
Característica 4	6 UR totales con separación 3 activas y 3 pasivas
Característica 5	Profundidad reducida de 9.5" (241.3 mm) para espacios limitados
Característica 6	Cumplimiento UL 2416 para instalaciones seguras

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 03:52