



Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge™, Con 3 UR para Equipo Activo y 3 UR para Paneles de Parcheo, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: WME3BL Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$28,281.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'>El gabinete de montaje vertical en pared TrueEdge™, proporciona una arquitectura integral que permite montar hasta 36 pulgadas de equipo activo en aplicaciones de baja densidad. Cuenta con rieles ajustables para permitir una configuración óptima. Este gabinete alberga 3 UR para instalación de equipo pasivo y 3 UR para equipo activo. Ofrece una profundidad de 9.5 pulgadas (241.3 mm), una altura de 42 pulgadas (1066.8 mm) y está fabricado en acero galvanizado de 16 gauge.</p></div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje vertical para aplicaciones de baja densidad <li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles ajustables para configuración óptima <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima de 90.72 kg (200 lbs) <li style='margin-bottom: 8px;'>Alberga 6 unidades de rack en total (3 UR para equipo activo y 3 UR para equipo pasivo) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con estándares UL 2416 <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de bajo perfil que permite la implementación eficiente de switches y servidores en entornos de arquitectura abierta <li style='margin-bottom: 8px;'>Perforaciones en la parte superior e inferior para optimizar el flujo de aire y disipación del calor <li style='margin-bottom: 8px;'>Partes intercambiables y cubiertas superiores e inferiores removibles para fácil instalación y acceso seguro al equipo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 28.6 in (726.44 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 42.0 in (1066.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 9.5 in (241.3 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 6 RU (3 RU para equipo activo y 3 RU para equipo pasivo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 200 lbs (90.72 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad ajustable: Hasta 36 in (914.4 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado de 16 gauge <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: UL 2416 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En pared </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sala de telecomunicaciones o extensión de sala de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 8px;'>Micro data center <li style='margin-bottom: 8px;'>Despliegue en borde (edge computing) <li style='margin-bottom: 8px;'>Solución para eliminar la necesidad de rack o gabinete tradicional en espacios reducidos (TR in a BOX) <li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento de equipos de red en espacios reducidos </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes Incluidos</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Base <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta <li style='margin-bottom: 8px;'>Soportes horizontales para equipo pasivo <li style='margin-bottom: 8px;'>Soportes para equipo activo (e-rails) <li style='margin-bottom: 8px;'>Manija de cierre con llave <li style='margin-bottom: 8px;'>Grommet de borde <li style='margin-bottom: 8px;'>Cintas adhesivas Tak-Ty® Hook & Loop Mini-Com® <li style='margin-bottom: 8px;'>Bisagras para puerta </div> <!-- Sección de opciones de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Disponibles</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soportes y Rieles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte horizontal 1 RU: WME31RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles para equipo activo: WME3ERAIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de puesta a tierra: WMEGK </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventilación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de ventiladores Euro: PZAEFK-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de ventiladores: PZAEFAN </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sensores y Gestión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura: EA001 <li style='margin-bottom: 5px;'>PDU inteligente: P08D09M <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de manejo de cables eléctricos: ACB03 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical para aplicaciones de baja densidad
Característica 2	Rieles ajustables para configuración óptima del equipo
Característica 3	Carga máxima de 90.72 kg (200 lbs) para equipamiento diverso
Característica 4	6 UR totales con separación 3 activas y 3 pasivas
Característica 5	Profundidad reducida de 9.5" (241.3 mm) para espacios limitados
Característica 6	Cumplimiento UL 2416 para instalaciones seguras