



Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge™, Con 6 UR para Equipo Activo y 6 UR para Paneles de Parcheo, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: WME6BL Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$36,601.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical hasta 36" de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para 6 UR equipo activo y pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles ajustables para configuración óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga máxima de 136.08 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares UL 2416 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 42" (1066.8 mm) altura x 28.6" (726.44 mm) ancho x 14.8" (375.92 mm) profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de rack: 6 UR para equipo activo y 6 UR para equipo pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 300 lbs (136.08 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: UL 2416 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación y Accesos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta superior e inferior removibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Grommets de cableado para manejo de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de conexión a tierra incluido (WMEGK) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base y puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes horizontales para equipo pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles para equipo activo (WME6ERAIL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Manija con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Grommet para cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cintas adhesivas Tak-Ty® Hook & Loop <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras para puerta </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Opcionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de ventiladores europeo (PZAEFK-E) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes horizontales adicionales (WME61RU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores de temperatura (EA001) <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-Com® Patch Panels (CPP24FMWBLY, CPP48HDWBLY) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensiones de salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Microcentros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegues en borde (edge computing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de infraestructura de red compactas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura escalable para diferentes configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño estructural resistente para soportar cargas pesadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración flexible para adaptarse a necesidades específicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización del flujo de aire para disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de almacenamiento que minimiza inversión en infraestructura </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical con profundidad ajustable hasta 914.4 mm (36 pulgadas)
Característica 2	Rieles ajustables para optimizar distribución de equipo activo y pasivo
Característica 3	Ventilación superior e inferior perforada para flujo de aire controlado
Característica 4	Cubiertas removibles y grommets integrados para gestión de cables
Característica 5	Estructura de acero galvanizado calibre 16 para alta resistencia mecánica
Característica 6	Cumplimiento UL 2416 para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones