



Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge™, Con 9 UR para Equipo Activo y 9 UR para Paneles de Parcheo, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: WME9BL Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$35,297.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->El gabinete de montaje vertical en pared TrueEdge™ proporciona una arquitectura integral que permite montar hasta 36 pulgadas de equipo activo en aplicaciones de baja densidad. Cuenta con rieles ajustables para permitir una configuración óptima y ofrece ventilación adecuada para disipar el calor generado por equipos activos.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Acero galvanizado calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;-->Altura: 42.0 in (1066.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;-->Ancho: 28.6 in (726.44 mm) <li style='margin-bottom: 5px;-->Profundidad: 20 in (508 mm) <li style='margin-bottom: 5px;-->Unidades de rack: 9 UR activas y 9 UR pasivas <li style='margin-bottom: 5px;-->Capacidad de carga: 400 lbs (181 kg) <li style='margin-bottom: 5px;-->Estándares cumplidos: UL 2416 </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Detalladas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Cumple con estándares UL 2416 <li style='margin-bottom: 5px;-->9 UR para equipos activos y 9 UR para paneles de parcheo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Acero galvanizado calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño de bajo perfil que permite implementar conmutadores y servidores en un entorno de arquitectura abierta <li style='margin-bottom: 5px;-->Parte superior e inferior perforadas para optimizar el flujo de aire y mejorar la disipación del calor <li style='margin-bottom: 5px;-->Cubierta superior e inferior removibles para fácil instalación y acceso seguro a equipos instalados <li style='margin-bottom: 5px;-->Aumenta la profundidad utilizable del gabinete a 36 pulgadas para espacio de equipos activos <li style='margin-bottom: 5px;-->Permite montaje de paneles de parcheo con configuraciones preferidas por el usuario <li style='margin-bottom: 5px;-->Clasificación térmica superior para eliminar fallos en equipos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Ofrece una solución integral para montar hasta 36 pulgadas de equipo activo en aplicaciones de bajo perfil <li style='margin-bottom: 5px;-->Permite montar equipos horizontales tradicionales verticalmente en una pared <li style='margin-bottom: 5px;-->Minimiza la inversión en infraestructura de red al eliminar la necesidad de racks o gabinetes tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;-->Diseñado estructuralmente para soportar hasta 400 lbs de carga estática <li style='margin-bottom: 5px;-->Disponible en configuraciones de 3 RU, 6 RU o 9 RU activos (con igual cantidad de RU pasivos) </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Accesorios Recomendados</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;--> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;--> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; height: 100%;--> <strong style='color: inherit;-->Rieles activos: <ul style='padding-left: 15px; margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 3px;-->WME9ERAIL </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;--> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; height: 100%;--> <strong style='color: inherit;-->Kit de ventilación: <ul style='padding-left: 15px; margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 3px;-->WMEGK </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;--> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; height: 100%;--> <strong style='color: inherit;-->Kit de cableado: <ul style='padding-left: 15px; margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 3px;-->WMEGK </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;--> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; height: 100%;--> <strong style='color: inherit;-->Opciones de Configuración <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;-->3 RU activos + 3 RU pasivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Modelo: WME3BL <li style='margin-bottom: 5px;-->Profundidad: 9.5 in (241.3 mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;-->6 RU activos + 6 RU pasivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Modelo: WME6BL <li style='margin-bottom: 5px;-->Profundidad: 14.8 in (375.92 mm) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;-->9 RU activos + 9 RU pasivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Modelo: WME9BL <li style='margin-bottom: 5px;-->Profundidad: 20 in (508 mm) </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;-->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura dual con 9 UR para equipos activos y 9 UR para paneles de parcheo
Característica 2	Rieles ajustables para configuración flexible del sistema
Característica 3	Ventilación integrada para disipación térmica de equipos activos
Característica 4	Diseño de bajo perfil para integración en espacios abiertos
Característica 5	Carga máxima de 181 kg para infraestructura de alta densidad
Característica 6	Cumplimiento UL 2416 para instalaciones seguras y certificadas