



Gabinete de Montaje Remoto / Alimentación 24 VDC / Compatible RPT-W, RPT-F y RPT-WF / Comunicación ARCNET 312.5 Kbps / NFPA Style 4 y 7

SKU: ABS-8RB Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,721.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ABS8RB es un gabinete de montaje remoto en superficie diseñado para alojar módulos repetidores RPT dentro de redes NOTI-FIRE-NET. Proporciona alimentación de 24 VDC a los módulos instalados y permite extender la distancia de transmisión o realizar conversiones de medio entre cableado de cobre y fibra óptica. Es compatible con los módulos RPT-W, RPT-F y RPT-WF, e implementa comunicación ARCNET a 312,500 bps mediante protocolo token-passing sin colisiones. Soporta configuraciones de red NFPA Style 4 y Style 7, ofreciendo flexibilidad para topologías de línea simple o redundantes. Su instalación se realiza en cajas ABS-8R o en gabinetes CAB-3/CAB-4 utilizando una ranura del chasis CHS-4.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete para montaje remoto en superficie de módulos repetidores RPTCompatible con módulos RPT-W (cable), RPT-F (fibra óptica) y RPT-WF (combinado)Suministra alimentación de 24 VDC a los módulos RPT instaladosSe instala en cajas ABS-8R, o en gabinetes CAB-3/CAB-4 usando una ranura del chasis CHS-4Soporta configuraciones de red NOTI-FIRE-NET estilo NFPA Style 4 o Style 7Comunicación ARCNET a 312,500 bps con protocolo token-passing sin colisiones</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 24 VDCProtocolo de comunicación: ARCNET token-passing sin colisionesVelocidad de comunicación: 312,500 bpsTopologías soportadas: NFPA Style 4, NFPA Style 7Función principal: Extensión de red y conversión de medio (cable/fibra óptica)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: SuperficieCompatibilidad de instalación: Caja ABS-8R, gabinetes CAB-3/CAB-4 con chasis CHS-4Módulos compatibles: RPT-W, RPT-F, RPT-WF</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de montaje remoto ABS8RB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación integrada de 24 VDC para módulos repetidores RPT sin fuentes externas
Característica 2	Compatibilidad universal con módulos RPT-W, RPT-F y RPT-WF en una sola plataforma
Característica 3	Extensión de red entre paneles distantes mediante cambio de medio cable/fibra óptica
Característica 4	Protocolo token-passing ARCNET sin colisiones para comunicación determinista
Característica 5	Instalación flexible en caja ABS-8R o gabinetes CAB-3/CAB-4 con chasis CHS-4
Característica 6	Soporte de topologías NFPA Style 4 y Style 7 para redundancia o línea simple