



Gabinete de Pared 12U de 1027 mm de Profundidad: Máxima Profundidad y Protección en Acero Reforzado, Ideal para UPS y Servidores de 19"

SKU: SR-1912-GN2DG Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$8,674.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones exteriores: 606 x 664 x 1027 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades Rack: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de trabajo máxima: 930 mm (rack frontal a rack trasero) <li style='margin-bottom: 5px;*>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 56.16 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye kits para montar 12 equipos en unidades de rack. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Valores agregados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad en modelos. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable hasta 930 mm para equipos de gran tamaño
Característica 2	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 3	Laterales desmontables para mantenimiento sin desinstalar
Característica 4	4 postes ajustables para adaptarse a distintos equipos 19"
Característica 5	Calibre 18 en acero reforzado para carga hasta 100 kg
Característica 6	Preparado para ventilación activa con hasta 2 ventiladores simples