



Gabinete de Pared 12U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 in en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-1912-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,413.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared 12U diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red y telecomunicaciones. Fabricado en acero reforzado calibre 18 conforme a la norma ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una estructura robusta con capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado incluye chapa de seguridad SW-10516 para protección del equipo instalado. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento, expansión y cableado, mientras que los cuatro postes de rack ajustables permiten adaptar la profundidad de trabajo según los requerimientos del equipo a montar.

Características Principales:

- Instalación en pared para espacios compactos
- Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad SW-10516
- Laterales desmontables para fácil acceso y expansión
- 4 postes de rack ajustables (acercables o retráctiles)
- Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2
- Acero reforzado calibre 18, norma ANSI/TIA RS-310-D
- Acabado negro semi mate para aplicaciones interiores
- Especificaciones Técnicas: Unidades Rack 12U, Dimensiones Exteriores 606 x 639 x 635 mm (An x Al x Pr), 23.86 x 25.16 x 25.0 in, Profundidad de Trabajo 556 mm/21.89 in (rack frontal a rack trasero)
- Capacidad de Carga 100 kg/220.46 lb
- Peso del Gabinete 28.91 kg/63.74 lb
- Material Acero Reforzado Calibre 18
- Norma de Construcción ANSI/TIA RS-310-D
- Color Negro Semi Mate
- Aplicación Interior
- Ventilación Compatible LP-VENT-BASIC / LP-VENT-02V2
- Ventiladores no incluidos
- Seguridad Chapa SW-10516 en Puerta Frontal
- Condición de Envío Desarmado y Empacado en Caja

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso y expansión
Característica 2	Postes rack ajustables frontales y traseros
Característica 3	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 4	Preparado para sistemas de ventilación LP-VENT
Característica 5	Construcción ANSI/TIA RS-310-D para montaje profesional
Característica 6	Acabado negro semi mate para aplicaciones interiores