



Gabinete de Pared 16U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 in en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-19-16-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,323.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en pared.<li style="margin-bottom: 5px;">Puerta de cristal templado.<li style="margin-bottom: 5px;">Laterales desmontables.<li style="margin-bottom: 5px;">Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.<li style="margin-bottom: 5px;">Chapa de seguridad en puerta frontalSW-10516<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones exteriores: 606 x 816 x 636 mm (Ancho x Alto x Profundidad).<li style="margin-bottom: 5px;">Unidades Rack: 16<li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de trabajo máxima<strong style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">585 mm (rack frontal a rack trasero).<li style="margin-bottom: 5px;">Preparación para ventiladores: 2 simplesLP-VENT-BASICo 1 dobleLP-VENT-02V2(No incluidos).<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro semi mate.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 28.1 Kg.<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga: 100 Kg.<li style="margin-bottom: 5px;">Acero de primer calidad.<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Envío desarmado y empacado en caja de cartón.<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Redes de Datos.<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de TelefoníaLP-TAT-12o IP.<li style="margin-bottom: 5px;">Servidores de Datos.<li style="margin-bottom: 5px;">Administración de Cableado y Fibra óptica.<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Monitoreo y gestión remota.<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad.<li style="margin-bottom: 5px;">Distribución de energía.<h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1).<li style="margin-bottom: 5px;">TornilleríaLP-TAT-12o negra para armado y ensamblado de gabinete (Revisar tornillería página 1).<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye kitsLP-TAT-12o para montar 6 equipos en unidades de rack.<h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;">Valores agregados</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Factibilidad de instalación.<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión eficiente del cableado.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con distintos equipos.<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño robusto.<li style="margin-bottom: 5px;">Flexibilidad en modelos.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento interno simplificado
Característica 2	Postes de rack ajustables frontales y traseros para adaptación de equipos
Característica 3	Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble para gestión térmica
Característica 4	Chapa de seguridad SW-10516 integrada en puerta frontal
Característica 5	Fabricado en acero de primer calidad conforme a ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Profundidad de trabajo 585 mm para instalación de equipos de diversos tamaños