



Gabinete de Pared 19" / 26 UR / Puerta con Ventana de Vidrio Templado / NEMA 12 / Instalación sin Herramientas / 1219 mm (4 ft) Alto

SKU: EWMW482425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$26,831.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje en pared diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones y redes con capacidad de 26 UR. Estructura con rack de 19 pulgadas y espaciado universal EIA, equipada con rieles numerados y roscados #10-32. La puerta frontal de acero endurecido incorpora una ventana de vidrio templado que permite el monitoreo visual del estado del equipo, LEDs e indicadores sin necesidad de apertura. El diseño incluye doble bisagra para acceso rápido, ventilación cruzada mediante laterales respiraderos y sistema de gestión de cableado con chicanas y placas. Certificación NEMA 12 para protección contra polvo y goteo. Instalación diseñada para ser realizada por una sola persona sin herramientas especializadas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Capacidad: 26 UR Rack 19" con espaciado universal EIA Rieles numerados y roscados #10-32 Puerta de acero endurecido con ventana de vidrio templado Doble bisagra para acceso rápido al equipo Ventilación cruzada con laterales respiraderos Gestión de cableado con chicanas y placas Instalación sin herramientas por una persona Certificación NEMA 12 (protección contra polvo y goteo) Dimensiones: 1219 mm alto x 610 mm ancho x 635 mm profundidad Color: Negro </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'> Capacidad: 26 UR Rack 19' con espaciado universal EIA Rieles roscados #10-32 numerados Certificación NEMA 12 </div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'> Altura: 1219 mm (4 ft) Ancho: 610 mm (2 ft) Profundidad: 635 mm (2.1 ft) Color: Negro Puerta: Acero endurecido con vidrio templado Ventilación: Laterales respiraderos </div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Gestión</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'> Montaje en pared Instalación sin herramientas por una persona Doble bisagra para acceso rápido Gestión de cableado con chicanas y placas Monitoreo visual sin apertura de puerta </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bisagra para acceso rápido al equipo
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual
Característica 3	Instalación sin herramientas por una persona
Característica 4	Certificación NEMA 12 contra polvo y goteo
Característica 5	Gestión de cableado con chicanas y placas
Característica 6	Ventilación cruzada con laterales respiraderos