



Gabinete de Pared 19 Pulgadas / 6U / 600 x 550 x 368 mm (23.6 x 21.7 x 14.5 in) / Acero SPCC RAL 9004 / Carga Estática 60 kg / IP20 Interior / Ventiladores CA / Panel Cepillo para Cables

SKU: PS06550DU Marca: PRECISION Categoría: Racks Cerrados

\$2,998.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">PRECISION modelo: PS06550DU</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El gabinete de pared PS06550DU de PRECISION es una soluci&ocute;n de rack de 19 pulgadas con capacidad de 6U, diseñada específicamente para entornos de interior en hogares y pequeñas empresas que requieren organizaci&ocute;n y protecci&ocute;n del equipamiento de red. Su construcci&ocute;n íntegra en acero laminado en fríate;o SPCC con acabado RAL 9004 garantiza una notable durabilidad y resistencia estructural, soportando una carga estática de hasta 60 kg sin comprometer la integridad del gabinete. Las dimensiones externas de 600 x 550 x 368 mm ofrecen una profundidad útil máate;xima de 455 mm, con un paso entre perfiles predeterminado de 480 mm que facilita la instalaci&ocute;n de equipamiento estátic&ocute;ndar de 19 pulgadas. El diseño incorpora un panel de cepillo en la parte superior para la gesti&ocute;n ordenada del cableado y dos pares de ventiladores de refrigeraci&ocute;n CA con enchufe y cable incluidos, asegurando una adecuada disipaci&ocute;n téate;rmica para los dispositivos alojados. Cumple con las normativas RoHS, DIN 41498 y BS EN 60297-3-100:2009, lo que lo convierte en una opci&ocute;n confiable para instalaciones profesionales que demandan protecci&ocute;n, orden y estática en un formato compacto de pared.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fabricante: PRECISION<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Gabinete de pared para rack de 19<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 6U<li style="margin-bottom: 5px;">Uso: Interior (IP20)<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaci&ocute;n: Hogares y pequeñas empresas<li style="margin-bottom: 5px;">Color: RAL 9004 (Negro)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: RoHS, DIN 41498, BS EN 60297-3-100:2009</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones y Montaje</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de montaje: 19<li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 6U<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones externas (An x Pr x Al): 600 x 550 x 368 mm (23.6 x 21.7 x 14.5 in)<li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad útil máate;xima: 455 mm (17.9 in)</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Materiales y Construcci&ocute;n</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rieles de montaje RACK: Acero laminado en fríate;o SPCC RAL 9004<li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete: Acero laminado en fríate;o SPCC RAL 9004<li style="margin-bottom: 5px;">Puerta frontal: Acero laminado en fríate;o SPCC RAL 9004<li style="margin-bottom: 5px;">Paneles laterales: Acero laminado en fríate;o SPCC RAL 9004<li style="margin-bottom: 5px;">Puerta trasera: Acero laminado en fríate;o SPCC RAL 9004</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento y Ambiente</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Carga estática: 60 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificaci&ocute;n IP: IP20 (uso interior)<li style="margin-bottom: 5px;">Refrigeraci&ocute;n: 2 pares de ventiladores CA<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&ocute;n ventiladores: Enchufe y cable incluidos<li style="margin-bottom: 5px;">Gesti&ocute;n de cables: Panel de cepillo en panel superior</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete de pared 6U (desarmado)<li style="margin-bottom: 5px;">Puente de Rack<li style="margin-bottom: 5px;">Viga transversal<li style="margin-bottom: 5px;">Panel superior con panel de cepillo para cables<li style="margin-bottom: 5px;">Panel inferior<li style="margin-bottom: 5px;">Puerta frontal y puerta trasera<li style="margin-bottom: 5px;">Paneles laterales<li style="margin-bottom: 5px;">2 pares de ventiladores de refrigeraci&ocute;n CA con enchufe y cable<li style="margin-bottom: 5px;">Bloques de soporte<li style="margin-bottom: 5px;">Manual de ensamblaje paso a paso con ilustraciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad útil de 455 mm para equipamiento estándar de red
Característica 2	Ventiladores AC integrados para control térmico activo
Característica 3	Panel cepillo superior que facilita la gestión ordenada de cables
Característica 4	Construcción en acero SPCC con acabado RAL 9004 para alta resistencia
Característica 5	Compatible con normativas DIN 41498 y BS EN 60297-3-100
Característica 6	Certificación RoHS para entornos con restricciones de sustancias peligrosas