



Gabinete de Pared 19in / 12 UR / Abatible / 610 mm (2 ft) de Profundidad / Carga 91 kg (200.6 lb) / Gestión de Cables Integrada

SKU: WC2-P101-12 Marca: SIEMON Categoría: Racks Cerrados

\$28,343.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje en pared de 19 pulgadas con capacidad de 12 unidades de rack y profundidad de 610 mm (2 ft). Estructura abatible que permite acceso completo al equipo instalado, optimizando el mantenimiento en espacios con restricciones de área. Diseñado para soportar hasta 91 kg (200.6 lb) de equipamiento de red, con rieles ajustables que adaptan la profundidad según los dispositivos montados. Incluye sistema integrado de gestión de cables en zonas frontal y trasera, eliminando la necesidad de organizadores externos. Cumple con normativas EIA/ECA y UL60950, aplicable en cableado por zona para edificios inteligentes y redes ópticas pasivas. Destinado a salas de telecomunicaciones compactas, distribución remota de redes y puntos de consolidación en entornos sin protección ambiental como almacenes, centros comerciales e instituciones educativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Gabinete de pared abatible estándar 19in<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 12 unidades de rack (UR)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad: 610 mm (2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 91 kg (200.6 lb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones externas: 736 x 584 x 610 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles: Totalmente ajustables en profundidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión de cables: Integrada frontal y trasera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: EIA/ECA, UL60950<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Cableado por zona, edificios inteligentes, redes ópticas pasivas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad de carga: 91 kg (200.6 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: Cableado por zona, edificios inteligentes, redes ópticas pasivas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 736 x 584 x 610 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Profundidad: 610 mm (2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Abatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rieles: Totalmente ajustables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gestión de cables: Integrada frontal y trasera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gabinete de pared abatible 12 UR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rieles ajustables integrados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistema de gestión de cables frontal y trasera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño abatible que facilita el acceso y mantenimiento del equipo
Característica 2	Carga máxima de 91 kg para equipamiento de red denso
Característica 3	Rieles ajustables en profundidad para distintas configuraciones de equipos
Característica 4	Gestión de cables frontal y trasera integrada sin accesorios adicionales
Característica 5	Cumplimiento EIA/ECA y UL60950 para instalaciones profesionales
Característica 6	Instalación optimizada para espacios reducidos y puntos de consolidación remota