



Gabinete de Pared 24U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 pulgadas en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-1924-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,749.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <li style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 5px;*> Puerta de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;*> Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 5px;*> Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;*> Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516. <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones exteriores: 606 x 1155x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;*> Unidades Rack: 24 <li style='margin-bottom: 5px;*> Profundidad de trabajo máxima: 556 mm (rack frontal a rack trasero). <li style='margin-bottom: 5px;*> Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 43.53 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*> Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 5px;*> Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 5px;*> Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;*> Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*> Distribución de energía. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Valores agregados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye kits para montar 24 equipos en unidades de rack. <li style='margin-bottom: 5px;*> Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye kits para montar 24 equipos en unidades de rack. <li style='margin-bottom: 5px;*> Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 5px;*> Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 5px;*> Flexibilidad en modelos. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad
Característica 3	Postes ajustables frontales y traseros
Característica 4	Compatible con ventiladores 120 x 120 mm
Característica 5	Fabricado bajo norma ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Calibre 18 para máxima resistencia estructural