



Gabinete de Pared 26 UR / 19in / 700mm Ancho / 637mm Profundidad / 2.3x2.1 pies / Puerta Ventana Seguridad / Negro

SKU: EWMW482825 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$31,827.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulgadas montados en rack. El gabinete cuenta con tres componentes principales: puerta delantera, sección central y sección de pared. La doble bisagra permite un fácil acceso al equipo tanto por la puerta frontal como girando la sección central respecto a la sección de pared para acceso trasero. La puerta frontal incorpora una ventana de seguridad de acero sólido endurecido y tintado para resistencia a arañazos. La sección central ofrece montaje de rack de 19 pulgadas con espaciado universal EIA.

Características Principales

- Doble bisagra para fácil acceso frontal y trasero al equipo
- Montaje de rack 19 pulgadas con espaciado EIA universal
- Puerta con ventana de acero endurecido resistente a arañazos
- Instalación sin herramientas por una sola persona
- Ángulos de rack ajustables con autodirección a tierra
- Ventilación cruzada con laterales respiraderos para disipación térmica

Especificaciones Técnicas

Capacidad	26 UR
Estándar Rack	19 pulgadas
Rieles	Numerados y roscados #10-32
Ancho	700 mm / 2.30 pies
Profundidad	637 mm / 2.09 pies
Color	Negro
Tipo de Montaje	Pared
Puerta	Puerta de seguridad de acero endurecido
Espaciado EIA	Universal
Instalación	Sin herramientas, una persona
Puesta a Tierra	Puesta a Tierra
Autodirección	Autodirección a tierra en ángulos
Ventilación	Ventilación cruzada con laterales respiraderos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bisagra para acceso frontal y trasero al equipo
Característica 2	Montaje rack 19in con espaciado EIA universal
Característica 3	Puerta ventana acero endurecido antiarañazos
Característica 4	Instalación sin herramientas por una sola persona
Característica 5	Ángulos rack ajustables con autodirección a tierra
Característica 6	Ventilación cruzada con laterales respiraderos disipación térmica