



Gabinete de Pared / 6U Rack 19 in / Profundidad 635 mm (2.08 ft) / Cristal Templado / Carga 100 kg / Acero Reforzado

SKU: SR-19-06-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$4,412.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared de 6U diseñado para la instalación de equipos de red, telefonía IP y servidores en entornos interiores. Fabricado en acero de primer calidad con acabado negro semi mate, ofrece una estructura reforzada con capacidad de carga de hasta 100 kg. La puerta frontal de cristal templado incluye chapa de seguridad para proteger el equipamiento, mientras que los laterales desmontables facilitan el acceso durante instalaciones y mantenimientos. Los cuatro postes de rack son ajustables, permitiendo acercar o separar los rieles frontales y traseros para adaptarse a equipos con distintas profundidades. Cumple con la norma ANSI/TIA RS-310-D para asegurar compatibilidad con equipamiento estándar de 19 pulgadas.

Características Generales

- Puerta de cristal templado con chapa de seguridad
- Laterales desmontables para acceso rápido y fácil
- Capacidad de carga hasta 100 kg
- Preparación para ventiladores
- Color negro semi mate
- 6 unidades de rack

Instalación en pared

Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo

Acero de primer calidad

Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D

Envío desarmado y empaçado en caja de cartón

Aplicación:

interior

Aplicaciones: sistemas de redes de datos, sistemas de telefonía IP, servidores de datos

Desempeño

Capacidad de carga: 100 kg

Unidades rack: 6U

Profundidad de trabajo máxima: 585 mm (rack frontal a rack trasero)

Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)

Aplicación: Interior

Físicas / Eléctricas

Dimensiones exteriores: 606 x 372 x 636 mm (ancho x alto x profundidad)

Profundidad: 635 mm

Peso: 17.1 kg

Color: Negro semi mate

Material: Acero de primer calidad, acero reforzado

Norma: ANSI/TIA RS-310-D

Contenido del Paquete

Gabinete de pared (envío desarmado)

Empaque en caja de cartón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al cableado y equipos
Característica 3	Postes de rack ajustables para adaptarse a diferentes profundidades de equipo
Característica 4	Preparación para ventiladores para gestión térmica activa opcional
Característica 5	Capacidad de carga hasta 100 kg para equipamiento denso
Característica 6	Fabricado bajo norma ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad garantizada