



Gabinete de Pared 9U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 in en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales

SKU: SR-1909-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$3,936.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en pared. <li style="margin-bottom: 5px;">Puerta de cristal templado. <li style="margin-bottom: 5px;">Laterales desmontables. <li style="margin-bottom: 5px;">Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style="margin-bottom: 5px;">Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones exteriores: 606 x 488 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades Rack: 9 <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de trabajo máxima: 562 mm (rack frontal a rack trasero) <li style="margin-bottom: 5px;">Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos) <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Interior. <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro semi mate. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 24.63 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga: 100 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Acero de primer calidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Redes de Datos. <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Telefonía IP. <li style="margin-bottom: 5px;">Servidores de Datos. <li style="margin-bottom: 5px;">Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad. <li style="margin-bottom: 5px;">Distribución de energía. <li style="margin-bottom: 5px;">Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye kits para montar 9 equipos en unidades de rack. <li style="margin-bottom: 5px;">Factibilidad de instalación. <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión eficiente del cableado. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con distintos equipos. <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño robusto. <li style="margin-bottom: 5px;">Flexibilidad en modelos. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared para espacios reducidos
Característica 2	Puerta frontal de cristal templado con chapa de seguridad
Característica 3	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento
Característica 4	Postes de rack ajustables de 562 mm de profundidad útil
Característica 5	Preparado para ventilación activa de 120 mm
Característica 6	Calibre 18 con certificación ANSI/TIA RS-310-D