



Gabinete de Pared con Puerta de Cristal Templado, 455 mm de Profundidad, 4U Rack de 19 in, Acero Reforzado

SKU: SR1904LH3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$1,872.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;--></div><!-- Sección principal con dos columnas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><!-- Columna izquierda - Características --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--><div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; font-weight: bold;-->Características destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Instalación en pared.<li style='margin-bottom: 8px;-->Puerta de cristal templado.<li style='margin-bottom: 8px;-->Laterales desmontables.<li style='margin-bottom: 8px;-->Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.<li style='margin-bottom: 8px;-->Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516.<li style='margin-bottom: 8px;-->Dimensiones exteriores: 606 x 274 x 455 mm (Ancho x Alto x Profundidad).<li style='margin-bottom: 8px;-->Unidades Rack: 4<li style='margin-bottom: 8px;-->Profundidad de trabajo máxima: 390 mm (rack frontal a rack trasero).<li style='margin-bottom: 8px;-->Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos).<li style='margin-bottom: 8px;-->Aplicación: Interior.<li style='margin-bottom: 8px;-->Color: Negro semi mate.<li style='margin-bottom: 8px;-->Capacidad de carga: 80 Kg.<li style='margin-bottom: 8px;-->Acero de primer calidad.<li style='margin-bottom: 8px;-->Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.<li style='margin-bottom: 0;-->Envío desarmado y empaçado en caja de cartón.</div><!-- Columna derecha - Aplicaciones e incluye --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--><div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; font-weight: bold;-->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Sistemas de Redes de Datos.<li style='margin-bottom: 8px;-->Sistemas de Telefonía IP.<li style='margin-bottom: 8px;-->Servidores de Datos.<li style='margin-bottom: 8px;-->Administración de Cableado y Fibra óptica.<li style='margin-bottom: 8px;-->Sistemas de Monitoreo y gestión remota.<li style='margin-bottom: 8px;-->Sistemas de seguridad.<li style='margin-bottom: 0;-->Distribución de energía.</div><div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; font-weight: bold;-->Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1).<li style='margin-bottom: 8px;-->Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1)<li style='margin-bottom: 0;-->Incluye kits para montar 3 equipos en unidades de rack.</div><div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; font-weight: bold;-->Valores agregados</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Factibilidad de instalación.<li style='margin-bottom: 8px;-->Gestión eficiente del cableado.<li style='margin-bottom: 8px;-->Compatibilidad con distintos equipos.<li style='margin-bottom: 8px;-->Diseño robusto.<li style='margin-bottom: 0;-->Flexibilidad en modelos.</div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido al equipo
Característica 3	4 postes de rack ajustables para instalación flexible
Característica 4	Profundidad de trabajo de 390 mm para equipos compactos
Característica 5	Preparación para ventilación activa opcional
Característica 6	Capacidad de carga de 80 kg para equipos de red y telefonía