



SKU: SR1906LH3GA Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Contenedor principal con flex --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características --><div style='flex: 1 400px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta de cristal templado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables.<li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal LP-10516-SW-10516-193947<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 355 x 455 mm (Ancho x Alto x Profundidad).<li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 4.<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo máxima: 390 mm (rack frontal a rack trasero)<li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-02V2 (No incluidos).<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior.<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11 Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 80 Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primer calidad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.</div><!-- Aplicaciones e Inclusión --><div style='flex: 1 400px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Redes de Datos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Telefonía IP.<li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores de Datos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de Cableado y Fibra óptica.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía.</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1).<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado y ensamblado de gabinete (Revisar tornillería página 1)<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kits LP-TAT-12-LINKEDPRO-BY-EPCOM-212511 para montar 3 equipos en unidades de rack<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en modelos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con distintos equipos.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 2	Laterales desmontables para acceso lateral facilitado
Característica 3	Postes de rack ajustables de 390 mm de profundidad útil
Característica 4	Preparado para ventilación activa con hasta 2 ventiladores simples
Característica 5	Carga máxima de 80 kg para equipamiento de red y servidores
Característica 6	Fabricación conforme a estándar ANSI/TIA RS-310-D