



Gabinete de Pared con Puerta de Cristal Templado, 635 mm de Profundidad, 6U Rack de 19 in, Acero Reforzado

SKU: SR-1906-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$3,207.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 355 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo máxima:<strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>555 mm (rack frontal a rack trasero). <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado y ensamblado de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kits LP-TAT-12-LINKEDPRO-BY-EPCOM-212511 para montar 6 equipos en unidades de rack. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Valores agregados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en modelos. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado para protección visual del equipo
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido a conexiones
Característica 3	Postes de rack ajustables de 555 mm de profundidad útil
Característica 4	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 5	Compatibilidad con ventiladores 120 x 120 mm
Característica 6	Acero calibre 18 con acabado negro semi mate