



Gabinete de Pared con Puerta de Cristal Templado, 635mm de Profundidad, 4U Rack de 19'', Acero Reforzado

SKU: SR-1904-GN2G Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$3,337.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>Características destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta de cristal templado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 8px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 274 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades Rack: 4 <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de trabajo máxima: 544 mm (rack frontal a rack trasero). <li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 18.13 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>Aplicaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 8px;'>Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>Incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye kits para montar 3 equipos en unidades de rack. <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>Valores agregados:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad en modelos. </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared para espacios reducidos
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 3	Postes ajustables para adaptación de equipos
Característica 4	Preparado para ventilación activa 120x120 mm
Característica 5	Capacidad de carga hasta 100 kg
Característica 6	Compatible con estándar ANSI/TIA RS-310-D