



Gabinete de Pared con Puerta Perforada, 635mm de Profundidad, 12U Rack de 19 in, Acero Reforzado

SKU: SR-19-12-GN3P Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$5,044.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><p></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta Perforada<li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables.<li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interior.<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate.<li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples<li style='margin-bottom: 5px;'>1 doble</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluidos.</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 12<li style='margin-bottom: 5px;'>585 mm (rack frontal a rack trasero).<li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples<li style='margin-bottom: 5px;'>LP-VENT-BASIC<li style='margin-bottom: 5px;'>LP-VENT-02V2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Envío y empaque</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Desarmado y empaquetado en caja de cartón.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 100 Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primer calidad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de Redes de Datos.</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Telefonía IP.<li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores de Datos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1).<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado y ensamblado de gabinete (Revisar tornillería página 1).<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kits<li style='margin-bottom: 5px;'>Factibilidad de instalación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión eficiente del cableado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con distintos equipos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en modelos.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta perforada para ventilación óptima del equipo
Característica 2	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento rápido
Característica 3	Postes de rack ajustables para adaptarse a distintos equipos
Característica 4	Capacidad de carga hasta 100 kg para servidores y switches
Característica 5	Preparación para ventiladores opcionales (no incluidos)
Característica 6	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal