



Gabinete de Pared con Puerta Perforada, 635mm de Profundidad, 6U Rack de 19 in, Acero Reforzado

SKU: SR-1906-GN2P Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$3,199.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección principal con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 355 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo máxima: 555 mm (rack frontal a rack trasero). <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 19.36 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kits para montar 6 equipos en unidades de rack. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Valores agregados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en modelos. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Postes ajustables frontales y traseros
Característica 3	Preparado para 2 ventiladores simples o 1 doble
Característica 4	Chapa de seguridad integrada en puerta frontal
Característica 5	Cumple estándar ANSI/TIA RS-310-D
Característica 6	Profundidad de trabajo de 555 mm