



Gabinete de Pared con Puerta Perforada, 635mm de Profundidad, 9U Rack de 19 in, Acero Reforzado

SKU: SR-1909-GN2P Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$3,936.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna izquierda --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05); background-color: rgba(0,0,0,0.02);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'><Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en pared. <li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 8px;'>Los 4 postes de rack se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Chapa de seguridad en puerta frontal SW-10516 <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 488 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades Rack: 9 <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de trabajo máxima: 562 mm (rack frontal a rack trasero) <li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para ventiladores: 2 simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 23.37 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primer calidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: bold;'>Envío desarmado y empaçado en caja de cartón. </div> <!-- Columna derecha --> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0000ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05); background-color: rgba(0,0,0,0.02);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'><Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Redes de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Telefonía IP. <li style='margin-bottom: 8px;'>Servidores de Datos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración de Cableado y Fibra óptica. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Monitoreo y gestión remota. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de energía. <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'><Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Piezas de ensamble (Revisar manual de usuario página 1). <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería negra para armado y ensambaldo de gabinete (Revisar tornillería página 1) <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye kits para montar 9 equipos en unidades de rack <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'><Valores agregados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Factibilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión eficiente del cableado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con distintos equipos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto. <li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad en modelos. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta frontal perforada para ventilación óptima
Característica 2	Laterales desmontables para acceso rápido
Característica 3	Postes ajustables de 19 in para adaptación flexible
Característica 4	Capacidad de carga de hasta 100 kg
Característica 5	Acero calibre 18 con certificación ANSI/TIA
Característica 6	Preparado para ventiladores de enfriamiento