



SKU: PS06550GU Marca: PRECISION Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Gabinete de Pared Desarmado P0560550GU es una solución de rack de 6 unidades (6U) con ancho estándar de 19 pulgadas, diseñado para instalaciones en interiores en entornos domésticos y de pequeñas empresas. Su estructura desarmable, fabricada en acero laminado en frío SPCC con acabado RAL 9004, ofrece una profundidad útil de fijación de 275 mm de forma predeterminada, ampliable hasta 400 mm, permitiendo alojar equipamiento de red, telecomunicaciones y servidores compactos. La puerta frontal incorpora cristal templado de 5 mm con marco de acero, proporcionando visibilidad del equipamiento instalado y protección física contra manipulación y polvo, con clasificación IP20. El gabinete soporta una carga estática de hasta 60 kg e incluye ventilación superior pasiva mediante entrada de aire en el panel superior de acero galvanizado de 0.8 mm con acabado RAL 9005. Cumple con las normativas RoHS, DIN 41494 y BS EN 60917-3:100-2009, y está respaldado por una garantía de 24 meses.

Características Generales

Tipo: Gabinete de pared desarmado (knockdown)

Ancho de montaje: 19" (estándar)

Altura: 6U (6U) (6U)

Puerta frontal: Cristal templado de 5 mm con marco de acero RAL 9004

Ventilación: Entrada de ventilación en panel superior

Entorno: Uso en interiores, protección IP20

Garantía: 24 meses (2 años)

Certificaciones: RoHS, DIN 41494, BS EN 60917-3:100-2009

Dimensiones y Capacidad: 600 x 550 x 382 mm (23.6 x 21.7 x 15.0 in)

Profundidad útil (fijación predeterminada): 275 mm (10.8 in)

Profundidad útil máxima: 400 mm (15.7 in)

Ancho de montaje: 19"

Unidades de rack: 6U

Carga estática máxima: 60 kg (132.3 lb)

Unidades de rack: 6U

Estructura: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Puerta frontal: Cristal templado 5 mm + marco de acero (RAL 9004)

Panel lateral: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Panel trasero: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Panel superior: Acero galvanizado 0.8 mm (RAL 9005)

Panel inferior: Acero (incluido en kit de ensamblaje)

Borde: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;

Dimensiones y Capacidad: 600 x 550 x 382 mm (23.6 x 21.7 x 15.0 in)

Profundidad útil (fijación predeterminada): 275 mm (10.8 in)

Profundidad útil máxima: 400 mm (15.7 in)

Ancho de montaje: 19"

Unidades de rack: 6U

Carga estática máxima: 60 kg (132.3 lb)

Unidades de rack: 6U

Estructura: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Puerta frontal: Cristal templado 5 mm + marco de acero (RAL 9004)

Panel lateral: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Panel trasero: Acero laminado en frío SPCC (RAL 9004)

Panel superior: Acero galvanizado 0.8 mm (RAL 9005)

Panel inferior: Acero (incluido en kit de ensamblaje)

Borde: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;

Contenido del Paquete:

Vigas transversales de montaje:

Panel superior con entrada de ventilación:

Panel inferior:

Paneles laterales (x2):

Panel trasero:

Basagras para puerta:

Bloque superior:

Tornillería completa para ensamblaje:

Manual de ensamblaje paso a paso con diagramas:

Manuales de ensamblaje:

Información de Instalación:

Montaje en pared para interiores:

Ensamblaje paso a paso con diagramas técnicos detallados:

Incluye medidas detalladas para fijación:

Normativas:

Normativas:

Aplicaciones Recomendadas:

Hogares y residencias:

Pequeñas empresas y oficinas:

Redes y telecomunicaciones:

Servidores compactos y equipos IT:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad útil ajustable de 275 mm a 400 mm para distintos equipos
Característica 2	Puerta frontal de cristal templado para monitoreo visual del equipamiento
Característica 3	Estructura desarmable que facilita el transporte y montaje en sitio
Característica 4	Acero SPCC con acabado RAL 9004 para durabilidad en interiores
Característica 5	Clasificación IP20 que protege contra contacto accidental y polvo
Característica 6	Carga estática de 60 kg para servidores compactos y equipos de red