



Gabinete de Pared Exterior / Acero 1.5 mm / IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10 / 600 x 500 x 300 mm (23.62 x 19.69 x 11.81 in) / Platina de Montaje

SKU: MAS0605030R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$4,068.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta diseñado para instalaciones exteriores e interiores exigentes. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm (16ga) con cuerpo plegado y costura soldada, ofrece protección certificada IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra la entrada de polvo, agua y impactos mecánicos. Las bisagras ocultas extraíbles permiten una apertura de 130°, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento de componentes. Los orificios de fijación de 8.5 mm, dispuestos en depresiones de 20.4 mm x 2 mm, garantizan circulación de aire en la parte posterior y anclaje robusto a pared. Las juntas de poliuretano inyectadas eliminan puntos débiles de sellado, mientras que la platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm agiliza la instalación de equipos con precisión milimétrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de acero dulce 16ga (1.5 mm) plegado y costura soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bisagras ocultas extraíbles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerta montada en superficie con apertura de 130°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm para circulación de aire posterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• IP66 / NEMA 4/12/13<li style='margin-bottom: 8px;'>• IK10 resistencia al impacto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sellado con poliuretano inyectado• Apertura de puerta 130°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Fijación: 4 orificios 8.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color: gris claro</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Gabinete de pared con puerta<li style='margin-bottom: 8px;'>• Platina de montaje con marcaje cada 10 mm• Bisagras ocultas extraíbles instaladas</div></div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 05:39