



Gabinete de Pared Exterior / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / 250 x 200 x 155 mm / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MAS0252015RS Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$958.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta para uso exterior, construido en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con cuerpo plegado y costura soldada. Ofrece grado de protección IP66, certificación NEMA 4/12/13 y resistencia al impacto IK10, evitando la entrada de agua y polvo para reducir el riesgo de falla de componentes y tiempos de inactividad. La puerta de montaje en superficie incorpora bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°, facilitando el acceso para mantenimiento. Incluye platina de montaje con marcaje cada 10 mm y orificios de fijación de 8.5 mm dispuestos en depresiones que permiten la circulación de aire en la parte posterior del gabinete. Las juntas de poliuretano inyectadas garantizan sellado uniforme sin puntos débiles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo de acero dulce 16 ga (1.5 mm) plegado y costura soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta de montaje en superficie con apertura de 130°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bisagras ocultas extraíbles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Platina de montaje con marcaje cada 10 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>NEMA: 4/12/13<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia al impacto: IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Apertura de puerta: 130°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 250 x 200 x 155 mm (9.84 x 7.87 x 6.10 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Construcción: Plegado y costura soldada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Orificios de fijación: 8.5 mm en depresiones de 20.4 mm x 2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Juntas: Poliuretano inyectado<li style='padding: 6px 0;'>Color: Gris claro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Gabinete con puerta y bisagras ocultas<li style='padding: 6px 0;'>Platina de montaje con marcaje cada 10 mm</div></div></div>