



Gabinete de Pared Exterior / IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in) / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MAS0302515R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$1,176.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de pared de una sola puerta construido en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con costura soldada, diseñado para instalaciones en exteriores e interiores industriales que demandan alta resistencia ambiental y mecánica. Ofrece grado de protección IP66, certificación NEMA 4/12/13 y resistencia al impacto IK10, asegurando la integridad de equipos electrónicos, de control y de comunicación contra la entrada de agua, polvo y golpes. La puerta de montaje en superficie abre 130° mediante bisagras ocultas extraíbles, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. Incluye platina de montaje interior con marcaje cada 10 mm para una organización precisa de componentes. Los orificios de fijación a pared de 8.5 mm están dispuestos en depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm de profundidad, permitiendo la circulación de aire en la parte posterior y reduciendo la acumulación de humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm), plegado y costura soldada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerta: Montada en superficie, apertura 130°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bisagras: Ocultas y extraíbles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Juntas: Poliuretano inyectado sin puntos débiles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fijación a pared: Cuatro orificios de 8.5 mm de diámetro en depresiones de 20.4 mm x 2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Platina de montaje: Incluida con marcaje cada 10 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: Gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>NEMA 4/12/13<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Juntas de poliuretano inyectadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 300 x 250 x 155 mm (11.8 x 9.8 x 6.1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acero dulce 16 ga (1.5 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cuerpo plegado y costura soldada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta montada en superficie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bisagras ocultas extraíbles, 130°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color gris claro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Platina de montaje incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Marcaje en platina cada 10 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>4 orificios de fijación 8.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Depresiones de 20.4 mm x 2 mm para circulación de aire</div></div></div>