



Gabinete de Pared Exterior / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 16ga 1.5 mm / 400 x 300 x 210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in) / Bisagras Ocultas 130° / Platina de Montaje

SKU: MAS0403021R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$1,607.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta para uso exterior, construido en acero dulce de 16ga (1.5 mm) con cuerpo plegado y costura soldada. Ofrece grado de protección IP66, certificación NEMA 4/12/13 y resistencia al impacto IK10, garantizando la integridad de los componentes internos frente a agua, polvo y golpes. La puerta montada en superficie incorpora bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. Las juntas de poliuretano inyectadas eliminan puntos débiles y riesgos de filtración, mientras que los orificios de fijación a pared de 8.5 mm, dispuestos en depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm, permiten la circulación de aire en la parte posterior para reducir la acumulación de calor. Incluye platina de montaje con marcaje cada 10 mm para una instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10Material: Acero dulce 16ga (1.5 mm)Construcción del cuerpo: Plegado y costura soldadaPuerta: Montada en superficie, apertura 130°Bisagras: Ocultas, extraíblesJuntas: Poliuretano inyectado, sin puntos débilesOrificios de fijación: 8.5 mm de diámetro en depresiones de 20.4 mm x 2 mmPlatina de montaje: Incluida, con marcaje cada 10 mmColor: Gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>IP66NEMA 4/12/13IK10Juntas de poliuretano inyectadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in)Material: Acero dulce 16ga (1.5 mm)Construcción: Plegado y costura soldadaColor: Gris claroBisagras: Ocultas, extraíbles, 130°Puerta: Montada en superficieOrificios de fijación: 8.5 mm en depresiones 20.4 mm x 2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Gabinete de pared MASPlatina de montaje con marcaje cada 10 mm</div></div>