



Gabinete de Pared L-Box 6U / Acero 1.9 mm / 610 x 610 x 313 mm (24x24x12 in) / Puerta L 120° / RAL 7035 / Rack 19"

SKU: DBL242412G Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$20,935.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- HERO --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>HOFFMAN · DBL242412G · Gabinete de Pared Compacto</p> <h2 style='font-size: 32px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.2;'>Compacto. Accesible. Listo para instalar.</h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>El gabinete L-Box compacto de Hoffman resuelve el problema de proteger equipos de red en espacios donde un rack de piso no cabe. Su formato cuadrado de 24x24 pulgadas ocupa lo mínimo en pared, mientras la puerta con bisagras en L se abre 120° para dejar el frente y el lateral completamente libres. Rieles de rack 19' fijos, knockouts integrados y montaje directo en studs reducen la instalación a lo esencial. </p> </div> <!-- STATS RIBBON --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px 0;'> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>6U</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad Rack</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>1.9 mm</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Acero</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>120°</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Apertura Puerta</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>27 kg</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>16'</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Espaciado Studs</div> </div> </div> <!-- PILARES --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 25px;'> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Acceso sin obstáculos</p> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Puerta en L que se retira del camino</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los pasadores de bisagra con resorte permiten desmontar la puerta en segundos. La apertura de 120° deja el frente y el lateral despejados para conectar cables, instalar equipos o realizar mantenimiento sin desmontar el gabinete de la pared. </p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;'> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Montaje rápido</p> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Listo para studs. Sin adaptadores.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Las ranuras de montaje en forma de cerradura están espaciadas a 16 pulgadas (406 mm) en el centro, alineándose directamente con la estructura estándar de muros en Norteamérica. Un solo técnico puede nivelar y fijar el gabinete sin soportes adicionales. </p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;'> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Formato compacto</p> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>6U en un cuadrado de 24x24 pulgadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El diseño cuadrado minimiza la huella en pared. Suficiente para un switch, un patch panel y un router, con espacio para gestión de cables. Ideal detrás de mostradores, en closets de telecomunicaciones o en puntos de acceso de red. </p> </div> </div> <!-- APLICACIONES --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Retail <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 5px 0 0 0;'>Puntos de venta con espacio reducido detrás de mostradores.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Seguridad <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 5px 0 0 0;'>Protección de DVR/NVR y fuentes de poder en pared.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Educación <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 5px 0 0 0;'>Puntos de red en aulas y laboratorios con espacio limitado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Altura</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ancho</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Profundidad</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Unidades de Rack</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>6 UR</div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pared</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ranuras</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>16' (406 mm) espaciado studs</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puerta</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Bisagras en L, apertura 120°</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cerradura</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pestillos de cuarto de vuelta con llave</div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventilación y Cableado</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventilación</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Perforaciones 4' (102 mm) superior e inferior</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Knockouts</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>7/8', 1-3/8', 3' superior e inferior</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada posterior</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>2 orificios ciegos de 3'</div> </div> </div> <!-- ACCESORIOS OPCIONALES --> <div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Accesorio Opcional</p> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Kit de Montaje Unistrut — DB24WMTK</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rieles y soportes compatibles con sistemas Unistrut para montaje en gabinetes industriales. Incluye tornillos y arandelas. Ver producto </p> </div> <!-- CIERRE --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</p> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Equipos de rack 19' listos para instalarse</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con switches, routers, patch panels, DVR/NVR y fuentes de poder de formato rack 19'. Rieles fijos incluidos. Para entornos que exigen resistencia mecánica y organización profesional en el menor espacio posible.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso total al equipo por frente y lateral sin obstrucciones
Característica 2	Montaje inmediato de equipos con rieles fijos incluidos
Característica 3	Instalación directa en studs estándar con ranuras espaciadas 16"
Característica 4	Ventilación de 4" y knockouts para gestión de cableado
Característica 5	Formato cuadrado compacto que minimiza la huella en pared
Característica 6	Recubrimiento en polvo para resistencia en entornos exigentes