



Gabinete de Pared Multipropósito / Acero Calibre 18 / Instalación a Presión / Puerta con Cerradura / Ventilación para AV y ONT

SKU: MSBRKT Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$809.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete multipropósito para montaje en pared diseñado para albergar conectividad de punto de transición y proporcionar espacio para equipos de red empotrados. Fabricado en acero calibre 18 que garantiza resistencia estructural para entornos de instalación profesional. El mecanismo de empujar/tirar permite acceso rápido a conexiones internas sin herramientas adicionales. La puerta con cerradura integrada asegura el contenido contra accesos no autorizados. La configuración de ventilación está dimensionada para soportar dispositivos AV, ONT, terminales de cobre y equipos de fibra óptica. El kit incluye soportes de montaje y cinta de contacto de 762 mm (30 in) para instalación a presión.

Características Generales

- Material: Acero calibre 18
- Mecanismo de acceso: Diseño push/pull (empujar/tirar)
- Seguridad: Puerta con cerradura integrada
- Ventilación: Configurada para equipos AV, ONT, cobre y fibra
- Ancho: 35.8 mm (1.41 in)
- Profundidad: 63.5 mm (2.5 in)
- Accesorios incluidos: Soportes y cinta de contacto de 762 mm (30 in)

Desempeño y Funcionalidad

Aplicación: Punto de transición, equipos de red empotrados

Compatibilidad: Dispositivos AV, ONT, conexiones de cobre, conexiones de fibra

Flexibilidad: Permite reconfiguraciones y movimientos futuros

Ventilación: Adecuada para diversos equipos electrónicos

Especificaciones Físicas

Material: Acero calibre 18

Ancho total: 35.8 mm (1.41 in)

Profundidad total: 63.5 mm (2.5 in)

Mecanismo de acceso: Empujar/tirar

Seguridad: Puerta con cerradura

Color: Blanco

Contenido del Paquete

Gabinete multipropósito

Soportes de montaje

Cinta de contacto: 762 mm (30 in)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alberga conectividad de punto de transición y equipos empotrados
Característica 2	Flexibilidad para reconfiguraciones y movimientos futuros
Característica 3	Diseño push/pull simplifica acceso a conexiones internas
Característica 4	Compatible con dispositivos AV, ONT, cobre y fibra
Característica 5	Ventilación optimizada para diversos equipos electrónicos
Característica 6	Incluye soportes y cinta de contacto de 762 mm (30 in)