



Gabinete de Pared para Exterior / Acero 1.5 mm / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / 800 x 800 x 300 mm (31.5 x 31.5 x 11.8 in) / Bisagras Ocultas 130°

SKU: MA50808030R5    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$5,223.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de una sola puerta diseñado para instalaciones en exteriores e interiores exigentes. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con cuerpo plegado y costura soldada, proporciona grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10, asegurando la integridad de los componentes electrónicos contra ingreso de agua, polvo e impactos mecánicos. Incluye platina de montaje con marcaje cada 10 mm para facilitar la instalación de equipos y cableado. Las bisagras ocultas extralibres permiten una apertura de 130°, optimizando el acceso para operaciones de mantenimiento. Los orificios de fijación de 8.5 mm están dispuestos en depresiones de 20.4 mm x 2 mm para permitir circulación de aire en la parte posterior del gabinete.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Grado de protección: IP66, NEMA 4/12/13, IK10</li><li>Material: Acero dulce 16 ga (1.5 mm)</li><li>Construcción: Cuerpo plegado y costura soldada</li><li>Puerta: Montada en superficie, apertura 130°</li><li>Bisagras: Ocultas y extralibres</li><li>Juntas: Poliuretano inyectado sin puntos débiles</li><li>Orificios de fijación: 4 x 8.5 mm de diámetro</li><li>Depresiones de fijación: 20.4 mm diámetro x 2 mm</li><li>Platina de montaje: Incluida con marcaje cada 10 mm</li><li>Dimensiones: 800 x 800 x 300 mm (31.5 x 31.5 x 11.8 in)</li><li>Color: Gris claro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>IP66 / NEMA 4/12/13</li><li>IK10 resistencia al impacto</li><li>Juntas de poliuretano inyectadas</li><li>Sellado continuo sin puntos débiles</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Fijación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Acero dulce 1.5 mm (16 ga)</li><li>Cuerpo plegado y soldado</li><li>4 orificios de 8.5 mm para pared</li><li>Depresiones 20.4 mm x 2 mm</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Gabinete con puerta</li><li>Bisagras ocultas extralibres</li><li>Platina de montaje con marcaje 10 mm</li><li>Juntas de poliuretano integradas</li></ul></div></div></div></div>