



Gabinete de Pared para Rack / 12 UR / 19 Pulgadas / Puerta con Vidrio Templado / 600 mm (23.6 in) Ancho / Ventilación Cruzada / Negro

SKU: EWMW242425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$20,766.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared AccessPlus diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones en espacios reducidos. Estructura compacta de 12 UR con montaje para rack de 19 pulgadas y espaciado universal EIA. La puerta incorpora una ventana de vidrio templado que permite el monitoreo visual de LEDs de estado, indicadores y pantallas sin necesidad de abrir el gabinete. Incluye riegos numerados y roscados #10-32, ángulos de rack ajustables con autoconducción a tierra, ventilación cruzada para disipación térmica eficiente, y sistema de gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje. Permite instalación sin herramientas por una sola persona.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta con ventana de seguridad de vidrio templadoMontaje de rack 19 pulgadas con espaciado universal EIAInstalación sin herramientas por una sola personaÁngulos de rack autoconducción a tierra ajustablesVentilación cruzada para disipación eficiente de calorGestión de cableado con chiqueadores y placas de montajeRieles numerados y roscados #10-32</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 12 URAncho: 600 mm (23.6 in)Profundidad: 637 mm (25.1 in)Altura: 610 mm (24 in)Color: NegroPuerta: Acero sólido con ventana de vidrio templado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de pared AccessPlusRieles numerados y roscados #10-32Ángulos de rack ajustablesChiqueadores y placas de montaje para gestión de cableado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por una sola persona
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual sin abrir
Característica 3	Ventilación cruzada para disipación eficiente de calor
Característica 4	Rieles numerados y roscados #10-32 con espaciado EIA universal
Característica 5	Ángulos de rack ajustables con autoconducción a tierra
Característica 6	Gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje