



Gabinete de Piso para Telecomunicaciones / 24 UR / 600 x 1000 mm / Puerta con Cristal Templado / Cierre 3 Puntos / Postes Ajustables

SKU: LP-60100-24U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$20,555.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete profesional de piso de 24 unidades de rack con dimensiones de 600 mm de ancho por 1000 mm de profundidad, diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones, videovigilancia, sistemas de respaldo, distribución de servicios de internet y radiocomunicación. La estructura incluye puerta frontal con cristal templado y cierre de seguridad en tres puntos con llave única, laterales desmontables con cerradura, y cuatro postes racks ajustables en profundidad para adaptarse a distintos tamaños de equipo. El gabinete se suministra completamente armado, incluye niveladores y cuenta con preparación para la instalación de un juego de ventiladores (modelos LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2, no incluidos). Las puertas son desmontables con opción de cambio de sentido de apertura. Las ruedas se adquieren por separado mediante el modelo LP-CAST-72-SET.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gabinete de piso de 24 UR, 600 mm x 1000 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerta frontal con cristal templado y cierre de 3 puntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Laterales desmontables con cerradura de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 postes racks ajustables en profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Chapas con llave única por chapa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puertas desmontables con cambio de sentido de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye niveladores; ruedas opcionales LP-CAST-72-SET<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Se envía completamente armado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 24 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 600 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 1000 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de instalación: Piso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta frontal: Cristal templado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Laterales: Desmontables con cerradura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Postes racks: 4 unidades, ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cierre: 3 puntos con llave única<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilación y Accesorios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Preparación para ventiladores: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventiladores compatibles: LP-VENT-03<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventiladores compatibles: LP-VENT-02V2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventiladores incluidos: No<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ruedas opcionales: LP-CAST-72-SET<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estado de envío: Completamente armado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de videovigilancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidades de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distribución de servicios de internet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radiocomunicación en dos vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radiocomunicación<li style='padding: 6px 0;*>Administración de redes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta con cristal templado para visualización del equipo
Característica 3	Postes racks ajustables en profundidad para instalación flexible
Característica 4	Laterales desmontables con cerradura para acceso seguro
Característica 5	Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Se envía completamente armado listo para instalación