



Gabinete de Plástico ABS, Uso en Intemperie IP66 (170 x 220 x 110 mm) Cierre por broche Inoxidable y Permite Cerrado con Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-1722-11E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$368.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt='*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta: Tipo sólida (NO transparente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa interna compatible: href='https://www..mx/producto/PST-1722-11EPL-PRECISION-188892.html'>PST-1722-11EPL (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de placa interna: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 170 x 220 x 110 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.09 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre por broches con opción para instalar candado (no incluido) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo y puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre por broches acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Bisagras plásticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado href='https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=txgb&ordenar=Relevancia&pag=1'>Ver modelos <div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <p style='margin: 0 0 8px; font-size: 15px; color: inherit;*>Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin: 8px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin: 8px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>la implementación de 2 ventilas modelo href='https://www..mx/producto/PST-BC-V60-PRECISION-169494.html'>PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: href='https://www..mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html'>FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin: 8px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exterior sin cubierta adicional
Característica 2	Compatible con placa interna PST-1722-11EPL para montaje de equipos
Característica 3	Cierre por broche de acero inoxidable con opción de candado de 5 mm
Característica 4	Bisagras plásticas anticorrosión para ambientes agresivos
Característica 5	Dimensiones compactas de 0.09 kg para montaje en postes y torres
Característica 6	Incluye cuerpo y puerta sólida para almacenamiento de PoE y baterías