



Gabinete de Plástico ABS, Uso en Intemperie IP66 (190 x 290 x 140 mm) cierre por broche Inoxidable y Permite Cerrado con Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-1929-14E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$519.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt=''> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*><strong style='color: inherit;*>Características físicas:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta: Tipo sólida (NO transparente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa interna compatible: href='https://www..mx/producto/PST-1929-14EPL-PRECISION-188896.html'>PST-1929-14EPL (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de placa interna: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 190 x 290 x 140 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.14 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Cierre por broches con opción para instalar candado (no incluido) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo y puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre por broches acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Bisagras plásticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabillas eléctricas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>La implementación de 2 ventilas modelo href='https://www..mx/producto/PST-BC-V60-PRECISION-169494.html'>PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: href='https://www..mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html'>FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Cierre inoxidable con opción de candado para seguridad física
Característica 3	ABS resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con placa interna PST-1929-14EPL opcional
Característica 6	Peso ligero 0.14 kg facilita montaje en altura