



Gabinete de Plástico ABS, Uso en Intemperie ip66 (300 x 300 x 180 mm) Cierre por Broche Inoxidable y Permite Cerrado con Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-3030-18E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$751.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt='*> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de placa interna: Plástico ABS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 300 x 300 x 180 mm (ancho x alto x profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.28 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre por broches con opción de instalar un candado externo. </div> <!-- Sección de contenido con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Incluye --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo y puerta. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre por broches acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Bisagras plásticas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque. </div> </div> <!-- Aplicación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de POE's en torre, poste o pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración). <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tablillas eléctricas. </div> </div> <!-- Recomendaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos).</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>La implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y lluvia intensa en exteriores
Característica 2	Peso ligero de 0.28 kg para instalación en altura sin sobrecarga
Característica 3	Cierre inoxidable con opción de candado para seguridad física
Característica 4	Diseño adaptable para ventilación y conectores tipo glándula
Característica 5	Compatible con instalación en torres, postes y paredes exteriores
Característica 6	Placa interna ABS para montaje de equipos de red y energía