



Gabinete de Plástico ABS, Uso en Intemperie IP66 (350 x 460 x 160 mm) Cierre por Broche Inoxidable y Permite Cerrado con Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-3546-16E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,027.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Plástico ABS <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna: Plástico ABS <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 350 x 465 x 160 mm (ancho x alto x profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.46 Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Cierre por broche con opción para instalación de candado </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.

Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido). El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor. </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exteriores sin cubierta adicional
Característica 2	Cierre por broche inoxidable con opción de seguridad por candado
Característica 3	Placa interna ABS integrada para montaje de equipos activos
Característica 4	Compatible con brackets PST-WP2 para fijación en poste o pared
Característica 5	Preparado para ventiladores 60x60 mm para gestión térmica
Característica 6	Peso reducido 0.46 kg para instalación en altura sin carga estructural excesiva