



Gabinete de Policarbonato Blanco Súper Resistente, para Uso en Interior o Exterior, Cerradura con Llave

SKU: STI-7520-OW Marca: STI Categoría: Carcasas

\$3,647.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación NEMA 4X para uso en interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -40° a 120°F (-40° a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL </div> <!-- Información técnica --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 225 mm Ancho x 276 mm Alto x 92 mm Profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Aprobado por NEMA 4X, Reconocido por UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años (1 año para componentes electromecánicos y electrónicos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra polvo, agua, suciedad y manipulación imprudente </div> <!-- Características adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con visibilidad desde cualquier ángulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de montaje interno de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Aletas de montaje externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de montaje a prueba de manipulación imprudente <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio adicional para cierre de seguridad secundario </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 225 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 276 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 92 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL y cUL S7255 <li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA 4X <li style='margin-bottom: 5px;'>UL38, UL50 y UL2017 </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de montaje interno de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Aletas de montaje externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de montaje a prueba de manipulación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte tipo rejilla metálica opcional (07530WR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave adicional (J236) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo tipo Snake Eye a prueba de manipulación </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anunciadores a distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de control de alarmas contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de equipos electrónicos en entornos exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales y comerciales </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación NEMA 4X para ambientes exigentes
Característica 2	Cerradura con llave para seguridad reforzada
Característica 3	Policarbonato transparente de alta resistencia
Característica 4	Visibilidad completa desde cualquier ángulo
Característica 5	Placa de montaje interno de acero incluida
Característica 6	Aletas de montaje externas para fijación versátil