



Gabinete de Poliéster / IP65 / 250 x 300 x 140 mm / Carga 30 kg / Placa Trasera Incluida / Cerradura con Llave

SKU: PST-2530-14P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$825.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de poliéster con grado de protección IP65 diseñado para instalaciones en exteriores donde no se dispone de protección contra lluvia o polvo excesivo. Su construcción en poliéster resistente a la intemperie lo hace apto para montaje en postes, torres de telecomunicaciones o paredes. Incluye placa trasera interior de plástico de 238 x 220 mm para el montaje ordenado de equipos electrónicos, cerradura de seguridad con llave, y kit de instalación en pared. Soporta una carga máxima de 30 kg, siendo adecuado para alojar inyectores PoE, pequeños sistemas de almacenamiento de energía y equipos de red en entornos desafiantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material de poliéster resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga hasta 30 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas 250 x 300 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa trasera interior de plástico incluida: 238 x 220 mm (ancho x alto)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad con llave incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>Juego de instalación en pared (4 piezas)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento IP65 y RoHS<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: instalación de PoE en torre, poste o pared; almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiradero)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: IP65, RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: poliéster<li style='margin-bottom: 6px;'>Material de placa interna: poliéster<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1.46 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 250 x 300 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa trasera para montaje: 238 x 220 mm (ancho x alto)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa trasera para montaje de equipo<li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 6px;'>Juego de instalación en pared (4 piezas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie en exteriores sin cubierta adicional
Característica 2	Poliéster resistente a corrosión para torres y postes de telecomunicaciones
Característica 3	Capacidad de carga 30 kg para equipos PoE y almacenamiento de baterías
Característica 4	Placa trasera interior 238 x 220 mm para montaje ordenado de equipos
Característica 5	Cerradura con llave incluida para seguridad física del equipo
Característica 6	Kit de instalación en pared de 4 piezas para despliegue inmediato