



Gabinete de Poliéster IP65 / 400 x 400 x 200 mm / Carga 25 kg / Placa Trasera 307 x 386 mm / Cerradura con Llave / Uso en Intemperie

SKU: PST-4040-20P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,383.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de poliéster con grado de protección IP65 diseñado para instalaciones en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su construcción en poliéster proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en aplicaciones de telecomunicaciones, como montaje en postes, torres o paredes donde se requiere albergar equipos PoE, baterías u otros componentes electrónicos sin protección natural contra lluvia o acumulación de polvo. El diseño incluye placa trasera interior para fijación de equipos, cerradura de seguridad con llave, y kit de anclaje para montaje en pared.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Nivel de protección: IP65Carga máxima recomendada: 25 kgCumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: PoliésterDimensiones (ancho x alto x profundidad): 400 x 400 x 200 mmPeso: 6.38 kgMaterial de placa interna: PoliésterDimensiones placa trasera (ancho x alto): 307 x 386 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Cuerpo y puertaPlaca trasera para montaje de equipoCerradura de seguridad con llaveJuego de instalación en pared (4 piezas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 2	Carga máxima de 25 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Placa trasera interior de 307 x 386 mm para montaje flexible
Característica 4	Cerradura con llave incluida para seguridad física del equipo
Característica 5	Kit de instalación en pared con 4 piezas incluido
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones profesionales reguladas