



Gabinete de Poliéster IP65 / 400 x 500 x 200 mm / Carga 30 kg / Placa Trasera Incluida / Cerradura con Llave

SKU: PST-4050-20P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,878.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de poliéster con grado de protección IP65 diseñado para instalaciones en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su construcción en poliéster proporciona resistencia a la corrosión, radiación UV y agentes químicos, permitiendo su uso en postes, torres de telecomunicación y montajes en pared donde se requiera protección contra lluvia y acumulación de polvo. El gabinete incorpora placa trasera interior para fijación de equipos activos, fuentes de alimentación, controladores PoE o sistemas de respaldo de energía. La cerradura con llave integrada asegura el control de acceso físico a los componentes alojados. Cumple con normativa RoHS para restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nivel de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones exteriores: 400 x 500 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso del gabinete: 3.27 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima recomendada: 30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de placa interna: Poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones placa trasera: 386 x 408 mm (ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo: IP65, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Instalación de equipos PoE, almacenamiento de baterías, montaje en torre, poste o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 400 x 500 x 200 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.27 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 30 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera: 386 x 408 mm<li style='padding: 6px 0;'>Material placa interna: Poliéster</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Polvo y chorros de agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa ambiental: RoHS<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Intemperie completa<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Poste, torre o pared<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad: Cerradura con llave</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo y puerta del gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera para montaje de equipo<li style='padding: 6px 0;'>Cerradura de seguridad con llave<li style='padding: 6px 0;'>Juego de instalación en pared (4 piezas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie completa en exteriores
Característica 2	Carga máxima de 30 kg para equipos y baterías
Característica 3	Placa trasera interior 386 x 408 mm para montaje de equipo
Característica 4	Cerradura con llave incluida para seguridad física
Característica 5	Material de poliéster resistente a corrosión y UV
Característica 6	Kit de instalación en pared, poste o torre incluido