Gabinete de Poliéster IP65 / Puerta Transparente / 400 x 500 x 200 mm / Carga 30 kg / Placa Trasera Incluida / Uso en Intemperie

SKU: PST-4050-20PT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

$1,741.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de poliéster diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección confiable contra agentes ambientales. Su clasificación IP65 garantiza la exclusión de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo su despliegue en postes, torres de telecomunicación y montajes en pared sin cobertura adicional. La puerta transparente de polimetilmetacrilato facilita la visualización del estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete, mientras que la placa trasera interior de poliéster proporciona una superficie estructurada para el montaje de componentes. Con capacidad de carga de 30 kg y peso propio de 3.27 kg, optimiza la relación entre robustez estructural y facilidad de instalación. Incluye cerradura de seguridad con llave y kit completo de fijación mural. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del gabinete: Poliéster
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de la ventana: Polimetilmetacrilato
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP65
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de placa interna: Poliéster
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del gabinete: 3.27 kg
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad): 400 x 500 x 200 mm
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de la ventana (ancho x alto): 220 x 375 mm
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de la placa trasera (ancho x alto): 386 x 408 mm
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento normativo: IP65, RoHS
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Instalación de equipos en exteriores (postes, torres de telecomunicación, pared) <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP65
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 30 kg
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Intemperie, exteriores
<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento: RoHS <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Poliéster
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.27 kg
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 400 x 500 x 200 mm
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventana: 220 x 375 mm
<li style='padding: 6px 0;'>Placa trasera: 386 x 408 mm <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo del gabinete
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta con ventana transparente
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera interior de plástico
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura de seguridad con llave
<li style='padding: 6px 0;'>Juego de instalación en pared (4 piezas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP65 contra polvo y lluvia en exteriores**
Característica 2	**Puerta transparente de polimetilmetacrilato con cerradura y llave**
Característica 3	**Placa trasera interior 386 x 408 mm para montaje de equipos**
Característica 4	**Capacidad de carga hasta 30 kg para equipos de telecomunicaciones**
Característica 5	**Kit de instalación en pared con 4 piezas incluido**
Característica 6	**Construcción en poliéster ligero de 3.27 kg para fácil montaje**