



Gabinete de Poliéster IP65 Puerta Transparente, Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-4040-20PT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,294.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de Poliéster para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. Características físicas Material: Poliéster Nivel de protección: IP65 Material de placa interna: Poliéster Peso: 6 kg Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) Peso de almacenaje máximo recomendado: 25 kg Cumplimiento con normativa: IP65 y RoHS Contenido del paquete Cuerpo y puerta Placa trasera para montaje de equipo 307 x 386 mm (ancho x alto) Cerradura de seguridad con llave Juego de instalación en pared (4 piezas) Empaque Aplicaciones Instalación de POE's en torre, poste o pared Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabllillas eléctricas Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado Ver modelos Recomendaciones técnicas Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete. Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido). El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor * Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete de poliéster con protección IP65
Característica 2	Dimensiones compactas: 400 x 400 x 200 mm
Característica 3	Capacidad de carga máxima 25 kg
Característica 4	Cumplimiento normativo IP65 y RoHS
Característica 5	Cerradura de seguridad con llave incluida
Característica 6	Placa trasera interior de plástico incluida