



Gabinete de Poliéster IP65 Puerta Transparente, Uso en Intemperie (400 x 500 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-4050-20PT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,837.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Gabinete de Poliéster para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuenta con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <!-- Imagen original --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta: Con ventana de polimetilmetacrilato <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna: Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.27kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete: 400 x 500 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventana: 220 x 375 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normativa: IP65 y RoHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo. 386 x 408 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de instalación en pared (4 piezas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabillas eléctricas</h3> </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos).</p> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin-top: 5px; font-size: 15px; color: inherit;'>la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y lluvia en exteriores
Característica 2	Puerta transparente de polimetilmetacrilato con cerradura y llave
Característica 3	Placa trasera interior 386 x 408 mm para montaje de equipos
Característica 4	Capacidad de carga hasta 30 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Kit de instalación en pared con 4 piezas incluido
Característica 6	Construcción en poliéster ligero de 3.27 kg para fácil montaje