



Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (250 x 300 x 140 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-2530-14P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$869.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Generales

Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.



Material: Poliéster

Nivel de protección: IP65

Material de placa interna: Poliéster

Peso: 1.46 kg

Dimensiones: 250 x 300 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)

Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg

Incluye:

- Cuerpo y puerta
- Placa trasera para montaje de equipo. 238 x 220 mm (ancho x alto)
- Cerradura de seguridad con llave
- Juego de instalación en pared (4 piezas)
- Empaque

Cumplimiento:

- RoHS

Aplicación

- Instalación de POE's en torre, poste o pared
- Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)
- Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabillas eléctricas

Recomendaciones

Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=txgb&ordenar=Relevancia&pag=1)

Ver modelos

Nota Técnica

La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.

Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior.

Se recomienda la implementación de 2 ventilas modelo [PST-BC-V60](https://www..mx/producto/PST-BC-V60-PRECISION-169494.html) (No incluidas)

Es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: <https://www..mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html>

FAN-602512 (No incluido)

El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie en exteriores sin cubierta adicional
Característica 2	Poliéster resistente a corrosión para torres y postes de telecomunicaciones
Característica 3	Capacidad de carga 30 kg para equipos PoE y almacenamiento de baterías
Característica 4	Placa trasera interior 238 x 220 mm para montaje ordenado de equipos
Característica 5	Cerradura con llave incluida para seguridad física del equipo
Característica 6	Kit de instalación en pared de 4 piezas para despliegue inmediato