



Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-3040-20P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,210.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Gabinete de Poliéster para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <!-- Imagen --> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt='' /> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de placa interna: Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.22kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo y puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa trasera para montaje de equipo (286 x 310 mm ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura de seguridad con llave <li style='margin-bottom: 5px; color: #2880b9;*>Juego de instalación en pared (4 piezas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado Ver modelos</p> </div> </div> <!-- Sección de nota técnica --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota técnica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie completa en exteriores
Característica 2	Carga útil hasta 30 kg con peso propio de solo 2.22 kg
Característica 3	Placa trasera interior 286 x 310 mm para montaje de equipos
Característica 4	Cerradura con llave para seguridad física del equipo
Característica 5	Kit de instalación en pared, poste o torre incluido
Característica 6	Material poliéster resistente a corrosión y cumple RoHS