



Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (400 x 500 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-4050-20P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,064.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Contenido principal --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='margin: 0 0 15px;'>>Gabinete de Poliéster para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicaciøn o pared donde no se cuente con protecciøn contra lluvia o polvo excesivo.</p><!-- Imagen --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt='<div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliéster<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de protecciøn: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna: Poliéster<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.27kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 400 x 500 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento y contenido</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normativa: IP65 y RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo (386 x 408 mm ancho x alto)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 5px; color: #2880b9;'>Juego de instalaciøn en pared (4 piezas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciøn:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciøn de POE's en torre, poste o pared<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiraciøn)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de proteccøn de tabillías eléctricas<p style='margin: 20px 0 0 0;'>Se recomienda utilizar conectores tipo glíndula para salida de cableado Ver modelos</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones técnicas:</h3><p style='margin: 0 0 15px;'>* Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080</p><p style='margin: 0 0 15px;'>Nota técnicøn: La implementaciøn de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p><p style='margin: 0 0 15px;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p><p style='margin: 0 0 15px;'>la implementaciøn de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p><p style='margin: 0;'>El instalar los elementos anteriores reducir´ el nivel de protecciøn (IP) del gabinete pero mejorar´ la disipaciøn de calor</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie completa en exteriores
Característica 2	Carga máxima de 30 kg para equipos y baterías
Característica 3	Placa trasera interior 386 x 408 mm para montaje de equipo
Característica 4	Cerradura con llave incluida para seguridad física
Característica 5	Material de poliéster resistente a corrosión y UV
Característica 6	Kit de instalación en pared, poste o torre incluido