



Gabinete de Protección Exterior / IP65 / 120 x 120 x 60 mm / ABS / -20 a 60°C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-0152-BK Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$176.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con grado de protección IP65, diseñado para resguardar equipos electrónicos en instalaciones al aire libre. Sus dimensiones compactas de 120 x 120 x 60 mm permiten alojar dispositivos PoE, protectores de picos, tabllillas de interconexión o componentes de sistemas de energía solar. El cierre por tornillos con sello de silicona garantiza la estanqueidad total, mientras que el rango térmico de -20 a 60°C asegura operación confiable en condiciones climáticas adversas. Incluye perforaciones traseras para montaje directo en paredes, torres o postes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP-65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20 a 60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello de silicona para estanqueidad total<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre por tornillos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perforaciones traseras para montaje a pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: plástico ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sello: silicona<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cierre: tornillos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP-65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -20 a 60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistente a condiciones extremas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estanqueidad total con sello de silicona</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: perforaciones traseras para pared, torre o poste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: equipos en exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso recomendado: PoE, protectores de picos, tabllillas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Energía solar: compatible para armado de soluciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Recomendación: uso de membranas para salida de cableado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Rango térmico extendido de -20 a 60°C para climas extremos
Característica 3	Material ABS resistente a impactos y degradación UV
Característica 4	Sello de silicona para estanqueidad total del interior
Característica 5	Perforaciones traseras para montaje en pared, torre o poste
Característica 6	Diseño compacto para protección de PoE, protectores y tabllillas